PFISTERER

Односоставная соединительная муфта с полипропиленовым корпусом

Характеристики муфты		MSA123-DOG MSA123-XKG MSA123-XLG MSA123-DEG	MSA145-DOG MSA145-XKG MSA145-XLG MSA145-DEG	MSA245-DOG MSA245-XKG MSA245-XLG MSA245-DEG
Макс. рабочее напряжение (U_m)	кВ	126	145	245
Ном. напряжение (U)	кВ	110 -115	132 – 138	220 - 230
Ном. импульсное напряжение (BIL)	кВ	550	650	1050
Стандарты (разработки и тестирования)		IEC60840	IEC60840	IEC62067
Диапазон возможных поперечных сечений жилы кабеля	мм^2	150 – 2000	240 - 2500	240 - 2500
Диапазон возможных диаметров подготовленной изоляции кабелей	мм	45 – 122	45 – 122	69 – 122
Масса нетто (ориентировочно)	кг	75	75	125
Размер A	мм	1700	1700	2290
Размер B	мм	1400	1400	1990
Размер C	мм	400	400	400
Мин. температура окружающей среды при эксплуатации	°C	- 50°	- 50°	- 50°
Требуемая температура во время установки	°C	0…40°	0…40°	0…40°

Варианты обхождения с экраном

XK: разрыв экрана с выводом экранов с помощью коаксиального кабеля
XL: разрыв экрана с двусторонним выводом экранов одножильными кабелями
DE: прохождение экрана с выводом для заземления

DO: прохождение без вывода экрана

Дополнительно

Место установки «Splice box» для оптоволоконных проводников

Также возможно размещение «Splice box» снаружи корпуса